

## FR 15 E 38

Rinnovata nell'estetica e nelle funzioni, FR 15 rappresenta una novità importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni.

Il nuovo design "veste" al meglio FR 15, garantendole personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte. Per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica.

Un'estetica moderna e funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano:

- la manopola frontale sopra la testata spazzola consente di regolarne l'angolo di incidenza, permettendo a FR 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti
- Il motore aspiratore garantisce ottime performance di asciugatura ed è oggi ancora più affidabile, grazie al nuovo filtro di protezione
- Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è oggi ancora più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale, che permette di alzarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione.

Massima funzionalità e prestazioni dunque, che fanno di FR 15 un punto di riferimento nel settore e la rendono di fatto la soluzione ottimale per tutti gli ambienti e le superfici, anche quelle più anguste e meno accessibili.

FR 15 E 38 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo standard di 15 metri.



Nuovo Maniglione



Manopola frontale, regolazione angolo testata



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
<b>FR 15 E 38</b>	10.0060.00	<b>1</b>	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE			TRAZIONE		
Larghezza pista lavaggio	mm	385	Potenza motore	W	---
Larghezza di aspirazione	mm	450	Velocità avanzamento massima	km / h	---
Resa oraria (teorica - pratica)	m <sup>2</sup> / h	1540 - 770	Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Alimentazione	Cavo 230V - 50 Hz		ASPIRAZIONE		
Lunghezza cavo elettrico	m	15	Potenza motore	W	250
Potenza installata	W	620	Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mm H2O	68 / 700
Avanzamento	Manuale		Portata d'aria	l / sec	28
<b>SPAZZOLE</b>			Rumorosità	dB(A)	65
Diametro - pad x numero	mm - inch x nr	385 - 15" x 1	SERBATOIO		
Potenza motore x numero	W x nr	370 x 1	Tipologia	Doppio serbatoio	
Velocità motore	giri / min.	150	Capacità soluzione	l	15
Peso testata - pressione specifica	kg - g / cm <sup>2</sup>	21 - 26,7	Capacità recupero	l	17
			DIMENSIONI (l x p x h)		
			mm	855 x 430 x 1160	
			PESO (a vuoto)		
			kg	40	

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

## ACCESSORI OPTIONAL

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
15" Spazzola polipropilene ø 0.7	40.0008.00		15" spazzola polipropilene ø 0,9	40.0108.00	
Tubo di carico acqua	30.0024.00		15" spazzola polipropilene soft ø 0,5	40.0408.00	
Gomma anteriore tergitore in poliuretano	39.0070.00		15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00	
Gomma posteriore tergitore in poliuretano	39.0071.00		Disco trascinateore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00	
Prolunga cavo 15 m	34.0285.00		Gomma anteriore tergitore (para)	39.0077.00	
			Gomma posteriore tergitore (para)	39.0078.00	
			Kit paraspruzzi	95.0088.00	