

VENICUT 5 4



GUANTO IN MAGLIA TAEKI® 5 - SPALMATURA IN NITRILE NEL PALMO DITA E SEMI DORSO
Rif. VECUT54



Caratteristiche prodotto

Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semi-dorso. Finezza 13.

Fibra sintetica TAEKI 5 (alta performance)
Spalmatura : 100% nitril.

COLORE
Giallo-Nero

TAGLIA
07, 08, 09, 10

Utilizzi prodotto - Rischi



Calore



Tagli / Perforazioni



Usura



Edilizia



Industria pesante



Industria leggera

I PLUS del prodotto – Benefici utente

Spalmatura nitrile :

- Ottima per afferrare oggetti oleosi
- Ottime prestazioni meccaniche

Spalmatura alta nitrile :

- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Longevità

Certificazioni - Norme



DIRETTIVA DPI 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione

5: La destrezza (da 1 a 5)



EN388:2003 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)

4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
5: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
2: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)



EN407:2004 Guanti contro i rischi dovuti al Calore e al Fuoco (X = test non effettuato)

X: Resistenza all'infiammabilità (da 1 a 4)
1: Resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)
X: Resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)
X: Resistenza al calore radiante (da 1 a 4)
X: Resistenza a piccole proiezioni di metallo in fusione (da 1 a 4)
X: Resistenza ad importanti proiezioni di metallo in fusione (da 1 a 4)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUT5407	3295249157180	Giallo-Nero	07	60	12
VECUT5408	3295249157197	Giallo-Nero	08	60	12
VECUT5409	3295249157203	Giallo-Nero	09	60	12
VECUT5410	3295249157210	Giallo-Nero	10	60	12